

# KUPPEL

IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

NUESTRAS MARCAS:



**OX**  
**Safe**

Respiración  
Profesional



## FILM TRANSPARENTE

Código Producto: AB0030

**KUPPEL**  
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN

[www.kuppel.cl](http://www.kuppel.cl)



Teléfono:  
+56 9 4048 7069



Email:  
[ventas@kuppel.cl](mailto:ventas@kuppel.cl)



Dirección:  
Av. Presidente Frei Montalva 5200, Renca

## FILM TRANSPARENTE

## ACKERLAND

### DESCRIPCIÓN

Película delgada y flexible diseñada para ofrecer alta transparencia, permitiendo el paso de la luz sin distorsionar las imágenes o productos detrás de ella. Ideal para aplicaciones que requieren visibilidad y protección, como el embalaje de mercancías.

Perfecta para proteger productos durante el almacenamiento o transporte, garantizando una cobertura segura y transparente.

### INFORMACIÓN

- Empaque individual
- Caja Master: 6 unidades
- Unidad de Venta: 4 unidades

### CARACTERÍSTICAS

- Permite visualizar claramente el contenido.
- Material: Polietileno de baja densidad (SFMA).
- Dimensiones: Ancho: 50 cm, Largo: 120 m, Grosor: 20 micrones
- Peso neto de la película: 1,1 kg
- Peso del cono: 0,3 kg
- Peso total: 1,4 kg
- Cono: Diámetro: 2", Longitud: 76 mm

### COLOR



### RECOMENDACIONES

- Superficie limpia: Asegúrate de que la superficie donde vayas a aplicar el film esté limpia y seca. Esto garantiza una mejor adherencia.
- Uso de herramientas adecuadas: Utiliza una espátula de goma o una herramienta similar para alisar el film y evitar burbujas de aire. Si es necesario, utiliza una solución de agua y jabón para facilitar la aplicación.
- Corte a medida: Si necesitas ajustar el tamaño, usa una cuchilla o tijeras de precisión para cortar el film, asegurándote de que el borde quede recto.
- Limpieza regular: Usa un paño suave y agua con jabón para limpiar la superficie cubierta por el film. Evita el uso de productos abrasivos que puedan dañar la película.
- Evitar exposición excesiva a la humedad: Si bien es resistente, la exposición constante a la humedad extrema puede reducir su durabilidad con el tiempo.
- Almacenaje adecuado: Guarda el film en un lugar fresco y seco antes de usarlo para evitar que se deforme o pierda sus propiedades.

### APLICACIONES



ALMACENAMIENTO



TRANSPORTE



USO GENERAL